

Technické podmínky Rokoko:

JEVIŠTĚ:

- hloubka: 10,5 m
- šířka u portálu: 5, 9 m; šířka ve forbíně: 8, 5 m
- portálové zrcadlo: 8 x 5 m
- výška: 5 m
- přední portál: 4,8 m
- zadní portál: 4,2 m

DALŠÍ:

- vykrytí: černý horizont
- 7 ručních tahů (5 m) – dají se na ně věšet předměty v přední části do 50 kg
- opona za předním portálem (ruční ovládání)
- oddělená inspicientská kabina

ZVUK:

Kabina je v zadní části hlediště, nahoře pod stropem. Viditelnost přímá. Přímý poslech není možný, okna nejsou otevíratelná. Odposlech je dvoukanálový (L, P), oba snímající mikrofony jsou kondenzátorové, shure SM81.

Pa (mobilní)

- 2x aktivní repro RCF ART 312A – 350W+ stojany
- 1x mix ALEN HEATH PA 12 (8 mono, 2 stereo, efekt, 4 pás. Eq)
- 6x mikrofonní stativy

Pa (stálé)

- hlavní repro v sále přední (L-R) 2x JBL MP 415 – 350W
- vykrývací repro v sále (L-R) 6x JBL CONTROL Lx28 – 175 W
- jeviště zadní poslechy (od stropu jev.) (L-R) 2x MP 410 – 300W
- jeviště přední poslechy (kontra) (L-R) 2x MP 410 – 300W
- pod jevištěm 2x SUB (L-R) JBL PM 418 S – 600W
- zesilovače pod jevištěm RACK, spínané ze zvuk. kabiny
- 1x CROWN CXs 700, 1x CXs 1200, 1x CXs 3400
- 1x procesor DBX – DRIVERACK 260

Mix. stabilní ve zvuk. kabině

- YAMAHA 24/12 (20x mono, 2x stereo)
- MONO MIC (CANNON) / LINE (JACK), výstupy stereo, využitelnost omezena malým počtem linek na jeviště (6x)



Ostatní zařízení

- Minidisc 2x MDS 303 (SONY)
- Minidisc 1x JB 930 (SONY)
- Minidisc 1x MDS E12 (SONY)
- 1x CD – CDT W 66 (SONY)
- 4x mikroport SENHEISER EW 500 G2

- 1x stereo cassette deck TC WE 705S

SVĚTLO:

Kabina je umístěna v zadní části hlediště, viditelnost přímá.

- 125 okruhů
- pult Congo

Regulace: počet regulovaných okruhů 63ks 2x 2,3kW

Rozmístění světel je stabilní.

Druhy svítidel

- 80 x FHR 1000
- 2x FHR 2000
- 2x profil Selecon – 1250W (IRIS)
- 5x profil ETC 750W
- možnost projekce (projektor Sanyo 3000 Lumen) na VHS, CD, DVD
- 10x par 650W
- 12 spínaných zásuvek z kabiny (11x 10A; 1x 16A)



Technické podmínky ABC:

JEVIŠTĚ:

- hloubka: 10 m
- šířka: 7,5 m
- portálové zrcadlo: 8 x 4,83 m
- výška: není možnost zavěšovat kulisy na tahy, máme cca 5,5 m vysoký strop

DALŠÍ:

- vykrytí: černý horizont, modrý horizont
- 14 ručních tahů, 2 motorové
- 8x boční vykryty
- oddělená inspicientská kabina
- možnost projekce

ZVUK:

Kabina je umístěna v zadní části hlediště – 2. patro foyer (balkón), přímá viditelnost.

Pa (mobilní)

- 7x aktivní repro QUBE 500W
- 2x aktivní repro QUBE 300W (odposlech)
- 2x aktivní repro QUBE (subwoofer)
- Mixpult YAMAHA M7CL (48line/mic) digital

Pa (stálé)

- 8x pasivní repro RCF 500W (přední L-R)
- 2x pasivní repro RCF 300W (zadní – horizont – L-R)
- 5x amp YAMAHA serie EEengine
- 6x YAMAHA YDG2030 (graphic equalizer)

Mixpult YAMAGA GA 24 analog

Inputs

- 20x mic/line
- 2x stereo input



Outputs

- 10x Group (aux)
- stereo

Outboard equipment

- YAMAHA SPX 990
- 3x SONY MDS E-11
- DENON – CDP 680

SVĚTLO:

Kabina je umístěna v zadní části hlediště – 2. patro foyer (balkón), přímá viditelnost.

- 145 okruhů
- pult Congo – 40 Submasters

Regulace: počet regulovaných okruhů 145x 2kW

Rozmístění světel je stabilní.

Druhy svítidel:

- 80 x FHR 1000
- 12 x FHR 500 /PC 650 W/
- 2x sledovák FHR 1000



